



DESCRIPCIÓN

Este producto es fabricado a base de resina de poliuretano y aceites secantes. Crea una película de acabado transparente y brillante muy resistente en aquellas superficies de madera expuestas al agua dulce, sol, al salitre o en ambientes con altas temperaturas.

VENTAJAS

Secado rápido.
Resistente a la exposición al sol, agua dulce o salada o temperaturas extremas.
Tiene excelente adhesión, es de rápido secado y brinda un acabado transparente, ligeramente ámbar, de alto brillo y gran duración. • Libre de Plomo y Mercurio
Alto Brillo • Altos sólidos

USOS Y APLICACIONES

Está indicado para ser aplicado en superficies de madera, metal, piedra o mampostería, tanto en interiores como en exteriores y por su gran resistencia a la humedad, es ideal para usos marinos, pero NO sobre superficies permanentemente en contacto directo con el agua.

Para su aplicación sobre mampostería, debe tenerse la precaución de neutralizar previamente la alcalinidad de la superficie (solución de ½ lb. de Sulfato de Zinc por galón de agua).

En aplicación sobre madera nueva, se recomienda dar antes una mano de nuestro sellador para tapar el poro y obtener un mayor rendimiento del barniz.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

En aplicación sobre madera nueva, se recomienda dar antes una mano de SELLADOR EXTRACONCENTRADO para tapar el poro y obtener un mayor rendimiento del barniz.

RENDIMIENTO

Su rendimiento por galón, a una mano, se estima entre los 40 a 60 metros cuadrados, dependiendo de las condiciones de las superficies, tiempo, ambiente, forma y medio de aplicación.

REDUCCION

Agite cuidadosamente la pintura antes de diluir. En caso de aplicarlo con soplete, debe diluirse con SOLVENTE X o Solvente mineral legítimo (en un máximo de ¼ de diluyente por galón de barniz) hasta obtener la viscosidad deseada.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 Galón.
¼ de Galón.
Barril de 54 galones (disponibilidad por pedido del cliente)

