



DESCRIPCIÓN

PREMIA Esmalte de base óleorresinosa (resinas sintéticas y aceites secantes) cuyos colorantes de gran resistencia evitan que las superficies alcalinas expuestas al sol se manchen o decoloren. Su acabado brillante o mate demuestra efectos muy duraderos en concreto, madera y metal.

VENTAJAS

Excelente protección • Acabado durable • Excelente nivelación • Excelente adherencia • Excelente rendimiento • Excelente cubrimiento • Alta retención de brillo • Fácil aplicación • Fácil limpieza • Variedad de colores • Ideal para el mercado residencial y comercial • Libre de plomo y mercurio • Amigable con el medio ambiente • Resistente a la formación de hongos.

USOS Y APLICACIONES

PREMIA Esmalte está recomendada para usarse en interiores y exteriores, no necesita de base y se puede aplicar con brocha, rodillo o soplete, en capas delgadas y teniendo el cuidado de que quede bien distribuida sobre toda la superficie que se pinta. Es ideal para aplicar en superficies de metal, madera, cemento, mampostería, piedra o de cualquier otra clase, debidamente preparadas y libres de toda suciedad que impida la óptima adherencia de la pintura.

Forma una película impermeable muy resistente a frecuentes lavados con agua y jabón, por lo que es ideal para ser aplicada en las paredes de cocinas, cuartos de baño, puertas, muebles metálicos, implementos agrícolas, etc.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar completamente seca y libre de todo elemento que las contamine como polvo, grasa, pegamento, papel, óxido, hongos y otros. Elimine todos los agentes contaminantes lavando con agua limpia y cepillando correctamente la superficie. En caso de hongos, aplique a la superficie una combinación de detergente, blanqueador con cloro y agua tibia, déjelo actuar y después de 15 minutos lave con agua limpia y fresca.

En caso que la superficie presente grietas, hoyos o rajaduras, rellene con masilla y lije hasta obtener una textura lisa y muy pareja.

Las superficies nuevas de block o concreto, sin distinción, deben estar totalmente secas y libres de polvo o de todas aquellas sustancias utilizadas para su curado o dejarlas a la intemperie por lo menos durante un mes

o tratarla con un sellapared. De no tomar en cuenta esta recomendación, se corre el riesgo que la humedad y las sustancias alcalinas sigan saliendo a la superficie dañando la pintura.

Si se va a pintar madera nueva y que ha pasado a la intemperie por largo tiempo, primero debe lijarse muy bien para asegurar una mejor adherencia de la pintura. Para superficies de metal se recomienda cubrir antes con una capa de anticorrosivo para luego aplicar LINEA LATEX

SECADO

La primera mano seca al tacto en 10 – 15 minutos, curado de la pintura 1 hora. Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire.

REDUCCION

Agite cuidadosamente antes de adelgazarlo; para la aplicación con pistola convencional utilice una proporción de 1/4 de galón de nuestro Solvente Industrial X por galón de esmalte, para obtener mejores resultados.

RENDIMIENTOS

El rendimiento es de 40-60 m2 /galón a 1 mil de aplicación. El rendimiento está en función de metros cuadrados por galón. Puede variar según la superficie a pintar ya sea lisa o rugosa, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película seca.

RECOMENDACIONES

Limpiar los utensilios con Solvente Mineral o Thinner Corriente una vez terminado la aplicación.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1/4 Galón.

1 Galón.

Cubeta de 5 galones.

Barril de 54 galones (disponibilidad por pedido del cliente)

