



DESCRIPCION.

MAGICOLOR LATEX es una pintura de uso doméstico, de excelente calidad y economía ideal para embellecer exteriores e interiores. Su resistencia, duración, calidad y precio accesible la ubican como un producto de insuperables ventajas en el mercado.

VENTAJAS

- Económico
- Acabado duradero
- Buena adherencia
- Buen rendimiento
- Buen cubrimiento
- Disimula los defectos de la superficie
- Variedad de colores
- Ideal para el hogar y oficina
- Fácil de aplicar
- Libre de plomo y mercurio
- Amigable con el medio ambiente.
- Resistencia a la formación de hongos

USOS Y APLICACIONES

MAGICOLOR LATEX se adhiere fácilmente a superficies como concreto, block, ladrillo, asbesto, cartón, madera o metal previamente preparadas. Para obtener mejores resultados, se recomienda aplicar hasta tres capas de pintura, ya sea con brocha, rodillo o pistola.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar completamente seca, libre de todo elemento que las contamine como polvo, grasa, pegamento, papel, óxido, hongos y otros. Elimine todos los agentes contaminantes lavando con agua limpia y cepillando correctamente la superficie. En caso de hongos, aplique a la superficie una combinación de detergente blanqueador con cloro y agua tibia, déjelo actuar y después de 15 minutos lave con agua limpia y fresca.

En caso que la superficie presente grietas, hoyos o rajaduras, rellene con masilla y lije hasta obtener una textura lisa y muy pareja.

Las superficies nuevas de block o concreto, sin distinción, deben estar totalmente secas y libres de polvo o de todas aquellas sustancias utilizadas para su curado o dejarlas simplemente a la intemperie por

lo menos durante dos semana. De no tomar en cuenta esta recomendación, se corre el riesgo que la humedad y las sustancias alcalinas sigan saliendo a la superficie dañando la pintura. Si se va a pintar madera nueva y que ha estado a la intemperie por largo tiempo, primero debe lijarse muy bien para asegurar una mejor adherencia de la pintura. Para superficies de metal se recomienda cubrir antes con una capa de MAGICOLOR ANTICORROSIVO para luego aplicar MAGICOLOR LATEX.

SECADO

La primera mano seca al tacto en 25-30 minutos, el tiempo de curado de la pintura es de 3-4 horas. Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y movimiento del aire.

RECOMENDACIONES

Todos los instrumentos para la aplicación deben lavarse inmediatamente y las salpicaduras limpiarlas en el momento.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de 30-50 m²/galón. Puede variar según la superficie a pintar, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de pintura seca. Se recomienda un espesor de 1.0mils seco por cada capa de pintura.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Galón.

Cubeta de 5 galones,

Barril de 54 galones (disponibilidad por pedido del cliente)

