



DESCRIPCION

Deja un acabado plateado brillante debido al pigmento de aluminio que se coloca en forma de diminutas escamas formando un manto continuo en la parte superior de la película de gran belleza que provee además una prolongada protección contra agentes atmosféricos.

VENTAJAS

Presenta muy buena resistencia a la intemperie. • Buena resistencia a la abrasión y rayado • Resiste a rayos UV extremos.

USOS Y APLICACIONES

Es apropiado para aplicarse en superficies metálicas interiores o exteriores tales como puentes, torres, estructuras de edificios, tanques, techos, puertas, barandales, malla ciclón y otra enorme variedad de superficies. Se recomiendan dos capas como mínimo, esperando el curado de la primera capa para obtener mejores resultados. Puede ser aplicado con brocha, rodillo o soplete.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Las superficies deberán estar secas, limpias, libres de polvo, grasa, óxidos metálicos o cualquier otra sustancia que afecte el acabado y adherencia de la pintura.

SECADO

El tiempo de secado al tacto es de 30 minutos aproximadamente y el tiempo de curado de 2 horas.

RECOMENDACIONES

No necesita adelgazarse es de baja viscosidad como corresponde a su clase. Úsese tal y como viene en el envase.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de 50 – 60 m²/galón. El rendimiento puede variar dependiendo de la superficie y del método de aplicación.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

1/48 de galón
1/4 Galón
1 Galón
Barril de 54 galones (disponibilidad por pedido del cliente)

